

АРТИКУЛЫ

T102-E, T103-E.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C	0,84 г/см ³
Кинематическая вязкость при 40°C	35,43 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	7,25 мм ² /с
Индекс вязкости	175
Температура вспышки	215 °C
Температура застывания	-53 °C
Кислотное число	0,61 мг KOH/г
Коррозионное воздействие на медь 150 °C ч, балл	1A

СПЕЦИФИКАЦИИ

TOYOTA	ATF TYPE T-IV
MAZDA	ATF TYPE T-IV
HONDA	ATF-Z1
BMW	83220402413, 83222220438, 83222355599, 83227542290
AUDI/VOLKSWAGEN	G 055 025 A2, G 055 025
PORSCHE	00004320528, 95830090100
LAND ROVER	ASW 3309
VOLVO	1161540, 1161640 SK
AISIN	JWS 3309

ОПИСАНИЕ

Masuma ATF A6 High Viscosity — полностью синтетическая рабочая жидкость высокой вязкости для 6-ступенчатых автоматических трансмиссий Aisin TF60-SN, TF61-SN, TF62-SN.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **ОТЛИЧНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЯГКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ.**
- ✓ **ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ.**
- ✓ **НАДЁЖНАЯ РАБОТА И ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА СТАРЫХ АКПП С ПРОБЕГОМ.**

ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкость специально разработана для 6-ступенчатых АКПП Aisin, применяемых на автомобилях концерна VAG (09G, 09K, 09M), Volvo (TF-80SC), Land Rover (AWF21), BMW (GA6F21WA).